Sunmight Sun Abrasives Co., Ltd.

Hoja de Datos Técnicas

04. Sep. 2015 / Rev No. (1)

1. Producto e Introducción

L312T

Nombre	L312T
Material de Soporte	Capa
Ligante	Resina sobre Resina
Material	Óxido de Aluminio
Recubrimiento	Capa abierta
Manufacturado con	1320mm

2. Available Grit

Grit	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
	●	△		△	●	△	●	●	●	●	●	●

◀ Desbaste Pulido ▶

– Observaciones Introductorias ● : Standard Grit △ : Non Standard Grit

3. Ventaja

- ◆ Excelente rendimiento de corte y sin obstrucción.
- ◆ Superficie de lijado perfecto.
- ◆ Mayor duración.
- ◆ Especialmente, excelente para el contorno de lijado sin plegar.

4. Operación / Aplicación

- ◆ Discos y lijado largo.
- ◆ Renovación del acabado automatico.
- ◆ Madera blanco y pintado de superficie.

5. Piezas de Trabajo.

- ◆ Automóvil.
- ◆ Madera (Blanco y pintado).

6. Disponible para Lijado y Pulido

- ◆ Vibrador.
- ◆ Lijado largo.
- ◆ Lijadora Orbital

628-4, Seonggok-dong, Ansan, Gyeonggi-do, Korea
www.sunmight.com